



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# Climatile<sup>®</sup>

### Características Técnicas

Norma aplicável: 1304

Telhas Cerâmicas para colocação descontínua.

Definições e especificações dos produto:

Ensaio	Norma de aplicação	Requisitos da norma	Climatile
Resistência mecânica	EN 538	Resistência $\geq 900N$	Cumpre
Índice de refletividade solar	ASTM 1918		Cumpre
Características geométricas	EN 1024	Planaridade $\leq 1.5\%$	Cumpre
		Rectilinearidade $\leq 1.5\%$	Cumpre



### Características Dimensionais

Branco

Dimensões da peça (Aprox.)	41,1 x 34, 6 cm
Peso da peça (Aprox.)	4,250 Kg
Peças por m <sup>2</sup> (Aprox.)	7
Distanciadores por palete	300

Cores Disponíveis: Branco

Aplicação: As peças cerâmicas são simplesmente pousadas sobre a manta geotextil que normalmente protege o isolamento térmico, posicionadas através de distanciadores em plástico rígido colocados nos cantos, que irão assegurar uma junta uniforme, de forma a garantir um revestimento homogéneo da cobertura.

CS Info  
T. + 351. 244 479 200

F. + 351. 244 479 201  
info@coelhodasilva.com  
www.coelhodasilva.com

CS - Coelho da Silva  
Albergaria, 2480 - 071 Juncal  
Portugal