



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

F5[®]

Características Técnicas

Norma aplicável: 1304

Telhas Cerâmicas para colocação descontínua.

Definições e especificações dos produtos:

Ensaio	Norma de aplicação	Requisitos da norma	F5
Resistência mecânica	EN 538	Resistência $\geq 1200N$	Cumpre
Impermeabilidade	EN 539-1	Categoria 1 (Método 2)	Cumpre
Resistência ao gelo	EN 539-2	Resistente Nível 1 Método de ensaio único europeu	Cumpre
Características geométricas	EN 1024	Planaridade $\leq 1.5\%$	Cumpre
		Retilinearidade $\leq 1.5\%$	Cumpre



Características Dimensionais

Dimensões da telha (Aprox.)	44,5 x 26,2 cm
Peso da telha (Aprox.)	3,6 Kg
Telhas por m ² (Aprox.)	12
Medida de Ripado (Aprox.)	37,4 a 38,9 cm
Recobrimento Transv. médio (Aprox.) 1 coluna de 4 telhas	84,4 cm

Cores Disponíveis: Vermelho natural, Vermelho 22, Mediterrâneo rústico, Natural rústico, Titânio e Europa.

CS Info
T. + 351. 244 479 200

F. + 351. 244 479 201
info@coelhodasilva.com
www.coelhodasilva.com

CS - Coelho da Silva
Albergaria, 2480 - 071 Juncal
Portugal

F5/16.02/ED.01/Rev.00/FTP